



PROCOVER è un profilo in alluminio, che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROCOVER** in alluminio anodizzato argento e oro è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche ed eleganza.

PROCOVER

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO, ORO



ALLUMINIO ANOD. ARGENTO, ORO thermo packed - lung. barre 2,7 ml (PCRAA 1499 - lung. barre 0,90 ml - conf. 40 PZ)



Articolo	L x H mm		
PCRAA 149 (conf. 40 PZ)	14 X 9		
PCRAO 149 (conf. 40 PZ)	14 X 9		
PCRAA 1499 (conf. 40 PZ)	14 X 9		
PCRAA 209 (conf. 40 PZ)	20 X 9		
PCRAA 269 (conf. 40 PZ)	26 X 9		
PCRAO 269 (conf. 40 PZ)	26 X 9		
PCRAA 409 (conf. 20 PZ)	40 X 9		

PCRAA - AO 149 sagomabili. (Vedi pag. 178)


GAMMA COLORI




A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza



Su richiesta disponibili PCRAA 149 e PCRAA 269 (Prezzo + 20% rispetto a PCRAA 149 e PCRAA 269).



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROCOVER" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROCOVER" alla lunghezza desiderata e applicare silicone all'interno del giunto. 3. Premere "PROCOVER" nel giunto avendo cura che il profilo si appoggi perfettamente alle pavimentazioni adiacenti.

profili coprisoglia - coprigiunti

PROCOVER WOOD è un profilo in alluminio rivestito con una pellicola in resina vinilica con effetto legno che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROCOVER WOOD** in alluminio rivestito con una pellicola in resina vinilica con effetto legno è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.


PROCOVER WOOD

ALLUMINIO RIVESTITO CON PELLICOLA IN 10 FINITURE LEGNO


ALLUMINIO 10 FINITURE LEGNO thermo packed - lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml (L 26 mm - 54 ml)

Articolo	L x H mm		
PCRA... 149	14 X 9		
PCRA... 269	26 X 9		

Disponibile nelle finiture legno: 04W - 05W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 28W - 29W - 30W. La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Es.: PCRA... 149 (finitura scelta Faggio scuro) PCRA4W 149.



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROCOVER WOOD" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROCOVER WOOD" alla lunghezza desiderata e applicare silicone all'interno del giunto. 3. Premere "PROCOVER WOOD" nel giunto avendo cura che il profilo si appoggi perfettamente alle pavimentazioni adiacenti.

profili coprisoglia - coprigiunti

GAMMA COLORI



A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza

(prezzi e tempi di consegna da concordare)



INSERTO PROCOVER per inserimento profili Procover

RESINA VINILICA / GOMMA NERA


Profilo a "U" in Resina Vinilica /Gomma per inserimento PROCOVER con base Proinsert System PINBFT 45 o PINBFT 40.

RESINA VINILICA/GOMMA - lung. barre 2,7 ml s/o in rotoli da 100 ml

Articolo			
PCPCR 2,7ML			
PCPCR 100ML			

PROINSERT BASE 45 E BASE 40 - alluminio forato - tranciato - lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	Larg. mm		
PINBFT 45	45		
PINBFT 40	40		



INSERTO -BASE 45/40

