

◀ Esterno - Chiodi metallici - Da incastrare **ROMUS®**

● CHIODI INOX



Senza tassello



Conforme alla normativa NFP 98351



Con tassello



Fissaggio chimico o a tassello

Testa normalizzata a zig-zag, antiscivolo Ø 25 mm, altezza totale 20 mm. Coefficiente d'attrito su pavimentazioni bagnate = 0,53 (valore minimo richiesto 0,25)

Tasselli speciali in poliammide PA6, speciali per l'esterno. Da ordinare a parte



Rif. 93054, vedi p.168.

Rif. 93017, vedi p.168. Circa 1 cartuccia per 200 fori.

Sagome di foratura

Dimensioni 680 x 415 mm. In lamiera, 3 mm, riutilizzabile. Su una larghezza di 40 cm, e possibile effettuare 147 fori al ml.

**4364**  
Fori Ø 11 mm  
Per chiodi con tassello

**4365**  
Fori Ø 9 mm  
Per chiodi con resina di sigillatura

Per circa 1.30 m x 0.40 m

KIT DA 200 CHIODI INOX	<b>4360</b>
KIT DA 200 TASSELLI	<b>4362</b>

● ZINCATO ACCIAIO



- Interno  
- Esterno



Zincato acciaio



Inox



Ottone

Chiodi zincati acciaio economici e polivalenti, con una buona protezione anticorrosione (400 ore ruggine rossa al test BS). La zincatura nera conferisce un effetto «vissuto» e anticato.

Chiodo in acciaio inossidabile A2-304 passivato per una totale protezione anticorrosione. Particolarmente indicato per zone balneari e costiere.

Col tempo diventa color verde-grigio, adattandosi perfettamente agli ambienti storici (chiese, castelli...).



Conforme alla normativa NFP 98351




Kit di 216 chiodi.  
Per circa 1,20 x 0,60 m

TIPO	RIF.
ZINCATO ACCIAIO	<b>4351</b>
ARGENTO	<b>4355</b>
INOX	<b>4357</b>
OTTONE	<b>4357</b>

**4375**

Sagoma di foratura

Metallo, dim. 420 x 595. Con una maniglia per facilitare il suo movimento e 3 perni di posizionamento per mantenere una distanza costante su una linea. Foro Ø 10 mm.



◀ Esterno - Cammino di orientamento - Da incastrare

● BARRE «METAGUIDA»

**New**



Fissaggio chimico o tramite tasselli. vedi p.168



Versione a 4 linee

- Spazio tra 2 barre: 35 mm
- 12 barre/ml
- 36 chiodi/ml

Ideate per la guida delle persone non vedenti, le barre «METAGUIDA» sono realizzate in alluminio AU4G e si adattano facilmente alla conformazione del terreno.

- Allineamento, per indice
  - Adattamento ai difetti del terreno per un fissaggio a 3 punti
  - Lievi cambi di traiettoria (da 0 a 30°)
  - Scolo dell'acqua tramite uno spazio lasciato tra le barre.
- Motivi in rilievo a spina di pesce per una migliore eliminazione dell'acqua e una maggiore resistenza allo scivolamento. Dim. L.35 x l.40 x. 6-5 mm.

Forato a 3 fori (viti obbligatorie non in dotazione - da sigillare)



TIPO	RIF.
CONFEZIONE DA 36 BARRE	<b>4238</b>
CONFEZIONE DA 200 VITI INOX M8 x 25	<b>4239</b>
CONFEZIONE DA 200 TASSELLI (per pavimentazioni dure)	<b>4362</b>