


ROMUS®

Rifilatura del cordolo


3 RIFILATURA DEL CORDOLO

L'operazione consiste nel rifilare il cordolo in eccesso. Non rifilare in una sola operazione, poiché il maggiore sforzo provoca una eccessiva trazione sul cordolo che può staccarsi completamente o risultare non a filo con il pavimento.

Pre-rifilo



Rifilo finale



95150

● GUIDA DI RIFILATURA

Usata come appoggio del coltello quarto di luna, consente il prerifilo del cordolo di saldatura con la massima protezione del rivestimento.



PRE-RIFILO CON LA GUIDA DI RIFILO

Successivamente è possibile ottenere la rifilatura finale usando il solo coltello a quarto di luna.



95140


● COLTELLO A QUARTO DI LUNA



95155

● ASTUCCI DI CUIO

Protegge il filo della lama del coltello quarto di luna. Per la sicurezza del posatore.



95141

● COLTELLO A QUARTO DI LUNA INCLINATO

95160

● COLTELLO DA RIFILO

Coltello multifunzione, a seconda della lama installata. Da utilizzare su cordolo freddo. Fornita con una lama rotonda **95161**.



95190

● PIETRA PER AFFILARE

Per affilare il coltello Quarto di luna. Dimensioni: 100 x 50 x 12 mm.



95192

● PIETRA DIAMANTATA

Per affilare il coltello quarto di luna. Dimensioni: 152 x 50 x 19 mm.



95161

Lama rotonda

Ø 6 mm. Per rifilare il cordolo di saldatura negli angoli a parete e negli angoli della sguscia. Astuccio da 2 pezzi.



95162

Lama rotonda

Ø 12 mm. Per rifilare il cordolo di saldatura in presenza di angoli raggiati. Astuccio da 2.



95163

Lama piatta

Per rifilare il cordolo tra parete e pavimento sulle sgusce. Astuccio da 2.



95164

Lama appuntita

Per rifilare il cordolo negli angoli senza incidere il rivestimento. Astuccio da 2.



95182

● RIFILATRICE STRETTA "TRIM"

Serve a rifilare il cordolo di saldatura tra i rilievi o bolli di certi rivestimenti. Da utilizzare su cordolo freddo. Larghezza: 10 mm. Lama a doppia faccia in carburo.



95183

Lama di ricambio

Rifilatura del cordolo

ROMUS®

95130

● COLTELLO PER RIFILATURA 2 IN 1 «MOZART»

Strumento rivoluzionario che integra
- la lama di rifilatura
- la guida di rifilatura che si rimuove facilmente per la rifilatura finale.

Fornito in scatola di PVC con 2 guide di rifilatura

- 1 per PVC. Spess. 0,5 mm.
 - 1 per linoleum. Spess. 0,7 mm
- Dim. 170 x 30 x 30 mm.
Peso: 165 gr

95129

Blister da 5 lame di ricambio

95128

Guida di rifilo 0,5 mm

95127

Guida di rifilo 0,7 mm



Nessun rischio di graffiare il rivestimento

MANICO ERGONOMICO



GUIDA IN FUNZIONE

GUIDA DI RIFILATURA RIMOVIBILE PER LA RIFILATURA FINALE



Livellamento finale senza guida



Livellamento finale senza guida

95136

● RIFILATRICE «SPEED TRIMMER»

Evoluzione del coltello **95130** Mozart per lavorare stando in piedi. Dotato di un manico telescopico e delle lame morbide (le stesse del Mozart)

Fornito in scatola di PVC con 2 lame, 1 guida di rifilatura da 0,5 mm e una da 0,7 mm

95129

Blister da 5 lame di ricambio

95128

Guida di rifilo da 0,5 mm

95127

Guida di rifilo 0,7 mm



Rifila fino alla base



Vista da sotto 1 lama anteriore + guida per pre-rifilare + 1 lama posteriore per rifilare definitivamente



Rifilare in piedi



Lavori in piedi senza mettersi in ginocchio

95165

● RIFILATRICE A DOPPIA LAMA «TURBO PLANE»

Il suo design esclusivo permette di rifilare il cordolo in una sola volta (su cordolo freddo). La prima lama esegue una pre-rifilatura e la seconda realizza la rifilatura finale con una finizione perfetta.

Possibilità di regolare l'altezza delle lame.

95167

Set di 2 lame

