

LIMITI DI RESPONSABILITA'

I materiali residui devono essere smaltiti secondo le vigenti norme in materia. Tutte le informazioni contenute nelle schede tecniche e sul web, sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratori certificati, che devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. E' responsabilità del cliente verificare che i prodotti, tutti ad uso professionale, siano adatti all'impiego a cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni non sotto il suo diretto controllo, che risultino errate, o causanti danni personali, o a terzi, o cose. Le schede tecniche e di sicurezza cartacee richiedibili via fax, email, ed in chiaro sul web sostituiscono ed annullano le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento.



AVVERTENZE

H317: può provocare una reazione allergica della pelle.

H412: nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P273: non disperdere nell'ambiente.

P261: evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol.

P272: gli indumenti di lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

P280: indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/ il viso.

P302+p352: in caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

Contiene: CAS 136210-30-5 / CAS 123-86-4 / CAS 136210-32-7

DESTINATO AD USI ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALI

Produzione _____ del _____



BBRAKE

VERNICE ANTISCIVOLO, TRASPARENTE PER TUTTE LE SUPERFICI

A

VERNICE ANTISCIVOLO per tutte le superfici

INODORE

TRASPARENTE

PERMANENTE

Per scale, bagno, saune, piscine, corridoi, cucine, nautica e dovunque si renda necessario un sistema antiscivolo, esteticamente apprezzato.

Come si usa?

- 1 Pulire la superficie interessata.
- 2 Delimitare l'area, oggetto di intervento con nastro adesivo da pacchi avana.
- 3 Versare il componente B e C nel componente A e mescolare.
- 4 Applicare con rullo a pelo raso sintetico, sulla superficie precedentemente delimitata. è sufficiente una singola mano.
- 5 Dopo 10 minuti togliere il nastro delimitante e lasciare asciugare per 120 minuti.
- 6 Bbrake è pronto per prevenire spiacevoli incidenti.

100 g

CORES s.r.l. Lusia - Rovigo - Italia -
Tel.0425/609161 cores@collanti-cores.it
www.resine-cores.it - www.bbrake.it

