




PROSLIDER è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROSLIDER** in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche..

PROSLIDER

ALLUMINIO NATURALE E
ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO



ALLUMINIO NATURALE thermo packed 5 Pz
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 MLX


Articolo	H mm
PDAN 08	8
PDAN 10	10
PDAN 125	12,5

GAMMA COLORI




ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PDA 08	8
PDA 10	10
PDA 125	12,5



profili terminali di raccordo

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere PROSLIDER in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento. 2. Tagliare PROSLIDER alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

PROSLIDER LR è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROSLIDER LR** in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROSLIDER LR


ALLUMINIO NATURALE E
ANODIZZATO ARGENTO



ALLUMINIO NATURALE thermo packed 5 Pz
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PDLRAN 10	10
PDLRAN 125	12,5
PDLRAN 15	15

GAMMA COLORI




ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PDLRAA 10	10
PDLRAA 125	12,5
PDLRAA 15	15

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere PROSLIDER LR in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento. 2. Tagliare PROSLIDER LR alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER LR nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



profili terminali di raccordo

ESEMPI DI POSA

