

# PROFESSIONAL

## WOOD Scheda Tecnica 2016



| DATI TECNICI(EN 13489)  |  | 10 mm  | 13 mm | 14 mm | 22 mm |
|---|--|--------|-------|-------|-------|
| Reazione al fuoco   | EN 13501-1   | Dfl-s1 |       |       |       |
| Emissione di formaldeide  | EN 13986   | E1     |       |       |       |
| Durezza Brinell (v valori medi)   | (BHN)EN1534  | 3,7    |       |       |       |
| Rovere  |  | 4,0    |       |       |       |
| Frassino  | EN 13696   | >4000  |       |       |       |
| Taber Test/Resistenza all'abrasione con finitura  |  | >3500  |       |       |       |
| Proteco Lacquer   | <i>Questi valori non sono riferiti alle referenze verniciate, spazzolate o oliate.</i>                             |        |       |       |       |
| Proteco Natura  |  |        |       |       |       |
| Riduzione del suono: indice ponderato $\Delta L_w$ in dB con Tarkofoam/Tarkoflex II s.p. 2 mm                       | NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2   | 17     |       |       |       |
| Valore di isolamento termico(RTm <sup>2</sup> K/W)  | ENISO 10456:2007   | 0,079  | 0,101 | 0,152 |       |
| Solo doghe con rag felt con Tarkofoam/Tarkoflex II s.p. 2 mm  |  | 0,099  | 0,121 | 0,182 |       |
|   |  | 0,119  | 0,141 | 0,192 |       |
| Conducibilità termica (W/m K)   | EN 12664 / EN 14342:2013   | 0,102  | 0,104 | 0,11  | 0,136 |
| <b>INSTALLAZIONE</b>  |  |        |       |       |       |
| Metodo di installazione   | Flottante o incollato  |        |       |       |       |
| 10 mm   | Flottante, incollato o inchiodato  |        |       |       |       |
| 14 mm   |  |        |       |       |       |
| 22 mm   |  |        |       |       |       |
| Istruzioni di installazione   | Scaricabili dal sito <a href="http://tarkett.com">tarkett.com</a><br>Contattare il fornitore per maggiori dettagli |        |       |       |       |
| Compatibilità con riscaldamento a pavimento   | Si   |        |       |       |       |
| Temperatura massima della superficie del pavimento 27°C con sistema di riscaldamento a pavimento automatico         |  |        |       |       |       |
| <b>ACCESSORI CONSIGLIATI</b>  |  |        |       |       |       |
| Installazione   | Tarkofoam II / Tarkoflex II Installation kit   |        |       |       |       |
| Estetica  | Battiscopa<br>Riduttori<br>Coperture per tubi  |        |       |       |       |
| Pulizia e Manutenzione  | WoodFloor CareKit / Spray Mop<br>Kit Bioclean<br>Refresher   |        |       |       |       |
| Consultare la lista completa degli accessori indicati sul sito <a href="http://www.tarkett.com">www.tarkett.com</a> |  |        |       |       |       |

| FORMATI ED IMBALLAGGIO  | 10x162x1245 | 13x194x2027 |
|---|-------------|-------------|
| Spessore (mm)   | 10          | 13          |
| Larghezza (mm)  | 162         | 194         |
| Lunghezza (mm)  | 1245        | 2027        |
| Spessore strato d'usura (mm)  | 2,5         | 2,5         |
| Doghe/scatola   | 8           | 6           |
| m <sup>2</sup> /scatola   | 1,61        | 2,36        |
| m <sup>2</sup> /pallet  | 77,28       | 94,40       |
| Peso/m <sup>2</sup> (kg)  | 5,4         | 7,3         |
| FORMATI ED IMBALLAGGIO  | 14x194x2027 | 22x194x2535 |
| Spessore (mm)   | 14          | 22          |
| Larghezza (mm)  | 194         | 194         |
| Lunghezza (mm)  | 2027        | 2535        |
| Spessore strato d'usura (mm)  | 3,5         | 3,5         |
| Doghe/scatola   | 6           | 4           |
| m <sup>2</sup> /scatola   | 2,36        | 1,97        |
| m <sup>2</sup> /pallet  | 94,40       | 68,95       |
| Peso/m <sup>2</sup> (kg)  | 7,9         | 10,6        |
| Questa tabella mostra i valori tipici a seconda della natura del materiale. |             |             |

### MANUTENZIONE

I pavimenti in legno Tarkett hanno un trattamento superficiale Proteco e quindi una forte protezione contro la normale usura, abrasioni, graffi e macchie. Alcuni pavimenti richiederanno una manutenzione più frequente per aumentare il ciclo di vita del prodotto. Generalmente questi prodotti sono quelli la cui superficie è di un colore chiaro o oliato, in particolare con superficie spazzolata o seghettata. Si prega di far sempre riferimento alle istruzioni di manutenzione disponibili sul sito internet.

Consultare le istruzioni di manutenzione su [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

Professional 10-14mm  
Proteco Lacquer / Proteco  
Natura



Professional 22  
mm Proteco  
Lacquer

