

Battiscopa Line PVC Line 8612



8613



8614



Descrizione

PVC Line 8612, 8613 ed 8614 sono una gamma di battiscopa realizzati in PVC espanso atossico antiurto rivestiti con pellicola decorativa resistente ai raggi UV.

A seconda del modello possono essere posati con l'impiego di idonei collanti (tipo PP/96) oppure ad incastro grazie ad una clip in PVC fissata a parete con l'utilizzo di viti e tasselli.

PVC Line 8614 è particolarmente adatto nelle ristrutturazioni in cui si voglia coprire la sagoma di vecchi battiscopa ancora presenti in parete.

PVC Line 8612, 8613 ed 8614 non contengono formaldeide (UNI EN 717-2 1996:1996), non temono l'applicazione in ambienti umidi (assorbimento all'acqua <1% UNI EN ISO 62:2008), resistono all'aggressione dei liquidi freddi (UNI EN 12720:2009), resistono all'urto ed all'abrasione in classe AC3 (EN 13329/00).

Materiali

Compound vinilico di PVC espanso esente da piombo, autoestinguento. Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

Posa

Modalità di posa con colla tipo PP/96

Estrarre il battiscopa dalla confezione.

Rimuovere, ove presente, la protezione (pellicola protettiva e/o termoretraibile) per la salvaguardia della finitura del prodotto. Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il battiscopa a misura mediante idoneo utensile.

Porre il battiscopa, tagliato a misura, nella corretta posizione e fissarlo al muro mediante l'uso di idoneo collante (tipo PP/96), assicurandosi preventivamente che la zona ove verrà posato sia perfettamente pulita.

Esercitare e mantenere, per qualche minuto, una pressione uniforme su tutta la lunghezza del battiscopa, per garantirne una corretta adesione alla superficie di posa.

Modalità di posa con clip in pvc 8608/C solo per 8613

Estrarre il battiscopa dalla confezione.

Rimuovere, ove presente, la protezione (pellicola protettiva e/o termoretraibile) per la salvaguardia della finitura del prodotto. Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il battiscopa a misura mediante idoneo utensile.

Accostare al muro i supporti in pvc avendo cura di farne aderire la base al pavimento. Tracciare sul muro, in corrispondenza del foro presente sui supporti, l'esatta posizione dove eseguire la foratura, con penna indelebile (si consiglia il fissaggio dei supporti al muro ogni 40/50 cm).

Rimuovere i supporti e procedere alla foratura del muro nelle esatte posizioni precedentemente segnate, avendo cura di verificare l'esatta misura dei tasselli e delle viti che si andranno ad impiegare.

Cura e manutenzione

La cura e la manutenzione dei materiali impiegati per la realizzazione dei presenti profili sono strettamente legate al tipo di lega e/o finitura utilizzate.

Le indicazioni di seguito riportate descrivono quelle operazioni alle quali si deve sottoporre il profilo al fine di ripristinarne il più possibile l'aspetto originario.

L'intento della presente è di fornire tutte quelle indicazioni di massima che possono servire come suggerimento nella scelta dei tempi e delle modalità per la pulizia, ma che necessariamente dovranno essere verificate caso per caso.

Va rimarcato il fatto che esistono precise specifiche responsabilità in ogni fase della vita del manufatto già a partire dalla sua posa in opera.

PVC - non necessita di particolari manutenzioni: si pulisce facilmente con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detersivi in commercio.

Misure antincendio

In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi.


Note

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare idonei guanti onde prevenire lesioni e/o tagli alle mani.

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.

Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

8612 – 8613 - 8614


8612/10

PVC LINE


lunghezza 250 cm - conf. 20 pz

PVC ESPANSO RIVESTITO

ART.	decori		decoro ALCROM® PLUS
8612/10	96		29970



no sconfezionamento



8613

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz

H cm
PVC ESPANSO RIVESTITO
8

ART.	decori		
8613	96		29971
8613	98		29973




no sconfezionamento


CLIP FISSAGGIO A MURO PER ART. 8613

conf. da 100 pz

8608/C	29751
--------	-------



8608/C



8614

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz

H cm
PVC ESPANSO RIVESTITO
9

ART.	decori		
8614	96		29972



no sconfezionamento