
BATTISCOPA 7016

RESINA VINILICA ESPANSA

BATTISCOPA 7016 è un profilo in resina vinilica espansa rivestito con una pellicola in resina vinilica disponibile nei colori bianco, nero, argento e in Finiture legno. Il profilo ha una buona resistenza agli agenti chimici e può essere ancorato alla parete grazie a supporti in plastica da fissare con tasselli o con silicone. **BATTISCOPA 7016** in resina vinilica espansa rivestita con pellicola in resina vinilica è idoneo per qualsiasi ambiente interno.





RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA (finiture legno, nero, bianco e argento) lungh. barre 2,5 ml - conf. 20 PZ - 50 ml

Articolo	H mm	
BTEPR 7016	70	

UTILIZZARE PROBAND FIX PER IL FISSAGGIO A PARETE





SUPPORTO/ CLIP DI FISSAGGIO - PLASTICA

lungh. supporto 5 cm - conf. 100 PZ

KIT ANGOLO INTERNO


Articolo	H mm	
BTEPRS 385/100	37,5	

Ordinare il supporto ed uno a scelta tra le finiture del BATTISCOPA.

KIT RACCORDI ANGOLI INTERNI, ESTERNI E TAPPI (finiture legno, nero, bianco e argento)

Articolo	H mm
KIT BTEPR7016I (int.)	70
KIT BTEPR7016E (est.)	70

KIT ANGOLO ESTERNO





GAMMA COLO	RI			(pe	er una precisa	valutazione de	ei colori richiec	dere la collana	a finiture legno)
04W - Rovere chiaro	05W - Rovere scuro	13W - Teak indonesia	18W - Zerbano chiaro	21W - Rovere cipria	a 25W - Abete sbiancato	29W - Rovere bianco	30W - Rovere grigio	31W - Rovere Victori	ia 33W - rovere segato
34W - rovere havana	35W - Rovere Edimburgo	36W - Rovere Americano	37W - Rovere Carvi	38W - Rovere Queens	39W - olmo grigio	41W - Rovere ice	42W - Rovere Grace	45W - Rovere Marocco	46W - Nero decape
53W	54W	55W	B - Bianco	N - Nero	AA - argento				

A richiesta è possibile realizzare altre finiture della gamma colori: minimo d'ordine 400 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare. Per finiture a campione contattare l'ufficio commerciale per quantità minime, tempistiche e costi.

ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

L. Scegliere "BATTISCOPA 7016" in funzione nel colore desiderato. 2. Tagliare "BATTISCOPA 7016" in funzione nel colore desiderato. 2. Tagliare "BATTISCOPA 7016" alla lunghezza desiderata. 3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di olli, grassi e sporcizia in generale. 4. A superficie asciutta applicare il silicone (nel caso di profilo con adesivo, rimuovere la pellicola protettiva). 5. Premere il profilo contro la parete reserviziando una corretta prescisione. esercitando una corretta pressione.

