

Battiscopa PVC Line

8605



8606



8615



8616



Descrizione

PVC Line 8605, 8606, 8615 ed 8616 sono una gamma di battiscopa realizzati in PVC coestruso (espanso+rigido) atossico antiurto disponibili in versione rivestita con pellicola decorativa resistente ai raggi UV ed in versione non rivestita.

Devono essere posati con l'impiego di idonei collanti (tipo PP/96).

La serie PVC Line 8605 viene proposta in 58 diverse colorazioni dalle tinte unite alle finiture legno per soddisfare ogni esigenza di abbinamento con qualsiasi tipo di pavimento. La tecnologia PDS consente inoltre la personalizzazione su richiesta con infiniti modelli cromatici.

PVC Line 8605, 8606, 8615 ed 8616 non contengono formaldeide (UNI EN 717-2 1996:1996), non temono l'applicazione in ambienti umidi (assorbimento all'acqua <1% UNI EN ISO 62:2008), resistono all'aggressione dei liquidi freddi (UNI EN 12720:2009).

Materiali

PVC Co-estruso – Espanso/Rigido

Compound vinilico di PVC espanso esente da piombo, autoestinguento. Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

Compound vinilico di PVC rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguento. Stabilizzato eco compatibile a base di sali Ca-Zn.

Posa

Modalità di posa con colla tipo PP/96

Estrarre il battiscopa dalla confezione.

Rimuovere, ove presente, la protezione (pellicola protettiva e/o termoretraibile) per la salvaguardia della finitura del prodotto. Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il battiscopa a misura mediante idoneo utensile.

Porre il battiscopa, tagliato a misura, nella corretta posizione e fissarlo al muro mediante l'uso di idoneo collante (tipo PP/96), assicurandosi preventivamente che la zona ove verrà posato sia perfettamente pulita.

Esercitare e mantenere, per qualche minuto, una pressione uniforme su tutta la lunghezza del battiscopa, per garantirne una corretta adesione alla superficie di posa.

Cura e manutenzione

La cura e la manutenzione dei materiali impiegati per la realizzazione dei presenti profili sono strettamente legate al tipo di lega e/o finitura utilizzate.

Le indicazioni di seguito riportate descrivono quelle operazioni alle quali si deve sottoporre il profilo al fine di ripristinarne il più possibile l'aspetto originario.

L'intento della presente è di fornire tutte quelle indicazioni di massima che possono servire come suggerimento nella scelta dei tempi e delle modalità per la pulizia, ma che necessariamente dovranno essere verificate caso per caso.

Va rimarcato il fatto che esistono precise specifiche responsabilità in ogni fase della vita del manufatto già a partire dalla sua posa in opera.

PVC - non necessita di particolari manutenzioni: si pulisce facilmente con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detersivi in commercio.

Misure antincendio

In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi.

Note

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare idonei guanti onde prevenire lesioni e/o tagli alle mani.

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.


Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.


8605 - 8606



8606 PVC coestruso bianco RAL 9003




8605



8605 rivestito con pellicola Alcrom® Plus



8605 PVC coestruso rivestito con pellicola Alcrom® Plus



8606

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 20 pz - H = 70 mm

PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO)
ART.

8605	<input type="checkbox"/>	bianco RAL 9003	29175	<input type="checkbox"/>	nero RAL 9004	29176
	<input type="checkbox"/>	bianco RAL 9010	29177			
8605	<input type="checkbox"/>	argento	29178			

no sconfezionamento

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 20 pz - H = 70 mm

PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO) RIVESTITO CON PELLICOLA ALCROM® PLUS
ART.

		decori			
8605	<input type="checkbox"/>	96 bianco RAL 9010 gofrato		29030	
	<input type="checkbox"/>	97 nero RAL 9005 gofrato		29031	
8605	<input type="checkbox"/>	99 argento satinato		29035	
	<input type="checkbox"/>	100 acciaio satinato		29036	

no sconfezionamento

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz - H = 70 mm

PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO) RIVESTITO CON PELLICOLA ALCROM® PLUS
ART.

	decori		decori		decori		decori	
8605	<input type="checkbox"/>	02 29000	<input type="checkbox"/>	41 29012	<input type="checkbox"/>	1006 29102	<input type="checkbox"/>	1060 29120
	<input type="checkbox"/>	08 29001	<input type="checkbox"/>	44 29013	<input type="checkbox"/>	1009 29103	<input type="checkbox"/>	1063 29121
	<input type="checkbox"/>	09 29002	<input type="checkbox"/>	47 29033	<input type="checkbox"/>	1012 29104	<input type="checkbox"/>	1066 29122
	<input type="checkbox"/>	10 29003	<input type="checkbox"/>	48 29015	<input type="checkbox"/>	1021 29107	<input type="checkbox"/>	1069 29123
	<input type="checkbox"/>	11 29004	<input type="checkbox"/>	65 29018	<input type="checkbox"/>	1024 29108	<input type="checkbox"/>	1081 29127
	<input type="checkbox"/>	12 29005	<input type="checkbox"/>	76 29020	<input type="checkbox"/>	1030 29110	<input type="checkbox"/>	1084 29128
	<input type="checkbox"/>	20 29006	<input type="checkbox"/>	77 29021	<input type="checkbox"/>	1033 29111	<input type="checkbox"/>	1087 29129
	<input type="checkbox"/>	25 29032	<input type="checkbox"/>	78 29022	<input type="checkbox"/>	1036 29112	<input type="checkbox"/>	1090 29130
	<input type="checkbox"/>	32 29007	<input type="checkbox"/>	80 29023	<input type="checkbox"/>	1042 29114	<input type="checkbox"/>	1105 29135
	<input type="checkbox"/>	34 29008	<input type="checkbox"/>	81 29024	<input type="checkbox"/>	1045 29115	<input type="checkbox"/>	1108 29136
	<input type="checkbox"/>	35 29009	<input type="checkbox"/>	92 29026	<input type="checkbox"/>	1051 29117	<input type="checkbox"/>	1111 29137
	<input type="checkbox"/>	36 29010	<input type="checkbox"/>	95 29029	<input type="checkbox"/>	1054 29118		
	<input type="checkbox"/>	40 29011	<input type="checkbox"/>	1003 29101	<input type="checkbox"/>	1057 29119		

no sconfezionamento - 8605 rivestito con pellicola Alcrom® Plus personalizzata a richiesta, ordine minimo 500 metri

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 20 pz - H = 70 mm


PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO)
ART.

8606	<input type="checkbox"/>	bianco RAL 9003	29227	<input type="checkbox"/>	nero RAL 9004	29228
	<input type="checkbox"/>	bianco RAL 9010	29229			
8606	<input type="checkbox"/>	argento	29230			

no sconfezionamento - 8606 rivestito con pellicola Alcrom® Plus personalizzata a richiesta, ordine minimo 500 metri

8615 - 8616

PVC coestruso nero RAL 9004


8615 PVC coestruso argento

8615
PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 20 pz - H = 70 mm

PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO)
ART.

8615	<input type="checkbox"/>	bianco RAL 9003	29353	<input checked="" type="checkbox"/>	nero RAL 9004	29354
	<input type="checkbox"/>	bianco RAL 9010	29355			
8615	<input checked="" type="checkbox"/>	argento	29356			

no sconfezionamento


8615 rivestito con pellicola Alcrom® Plus

PVC LINE


lunghezza 250 cm - conf. 20 pz - H = 70 mm

PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO) RIVESTITO CON PELLICOLA ALCROM® PLUS
ART.
decori

8615	<input type="checkbox"/>	96 bianco RAL 9010 goffrato	29357
	<input checked="" type="checkbox"/>	97 nero RAL 9005 goffrato	29358

no sconfezionamento

8615 rivestito con pellicola Alcrom® Plus personalizzata a richiesta, ordine minimo 500 metri


8616
PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 20 pz - H = 70 mm

PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO)
ART.

8616	<input type="checkbox"/>	bianco RAL 9003	29495	<input checked="" type="checkbox"/>	nero RAL 9004	29496
	<input checked="" type="checkbox"/>	argento	29498			

no sconfezionamento

8616 rivestito con pellicola Alcrom® Plus personalizzata a richiesta, ordine minimo 500 metri