



PROTECT

PROTEZIONE

ANTIMACCHIA EFFETTO NATURALE

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20° C):** 5
- **Peso specifico (20 °C):** 1.008 kg/l
- **Aspetto:** liquido omogeneo
- **Odore:** inodore
- **Colore:** incolore

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI: nessuno

AVVERTENZE: PERICOLO

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

CONFEZIONAMENTO

- 1 litro flacone polietilene, scatola 12 pz
- 5 litri tanica polietilene, scatola 4 pz
- 10 litri tanica polietilene

DEFINIZIONE

Idro - emulsione di copolimeri fluorurati funzionalizzati e stabilizzati ad azione antimacchia e elevata affinità con i composti minerali.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

PROTECT è un protettivo idro-oleorepellente in base acqua. Si usa in interno ed esterno per il trattamento antimacchia di cotto e laterizi, pietre, marmi e graniti non lucidi, graniglie e ricomposti cementizi.. Riduce l'assorbimento di sostanze acquose, oleose e grasse. Idoneo per il contatto con gli alimenti, può essere utilizzato su tutte le superfici a pavimento e rivestimento, piani di lavoro, top di cucine e bagni. Non crea film, non altera il colore originario né la traspirabilità del materiale. Possiede buona stabilità alla luce solare. Di facile applicazione, il prodotto asciuga rapidamente, consentendo la celere applicazione dei prodotti di trattamento successivi. Essendo un prodotto in base acquosa può essere applicato anche su superfici a pavimento e rivestimento non perfettamente asciutte purché uniformi d'aspetto (senza macchie e aloni di umidità).

Su materiali ad elevato assorbimento (cotto fatto a mano, chiaro e mediterraneo, materiali lapidei porosi) l'applicazione di PROTECT permette di livellarne l'assorbimento superficiale e rendere quindi più omogenea l'applicazione delle successive finiture resino-cerose, in modo da evitare alonature e zone a diversa tonalizzazione.

PROTECT può essere utilizzato su materiali precedentemente trattati da almeno 24/48 ore con prodotti idrorepellenti di profondità (IDROBLOCK / IPA 16 / ICR 17 - GEAL).

In interni si applica prima della stesura dei prodotti di finitura in emulsione acquosa (BASE / WOPLUS / GRANIGLIE PROF - GEAL).

In esterni può essere usato da solo o seguito da UNIX (GEAL).

Le superfici trattate con PROTECT non devono essere pulite con prodotti fortemente alcalini (es. candeggina, detergenti ammoniacali, ecc.).

Avvertenza Generale

Il trattamento di superficie effettuato con preparati idro- e oleorepellenti sui materiali edili assorbenti posati a pavimento e rivestimento, all'esterno o in ambienti scarsamente arieggiati, in particolare su Cotto - Terrecotte - Klinker - Gres - Pietre sedimentarie, esplica e mantiene nel tempo la sua funzione estetica e antidegrado a condizione che i materiali stessi siano certificati ANTIGELIVI all'origine e siano posati a regola d'arte nel complesso edile. In mancanza dei suddetti requisiti si raccomanda di consultare il nostro Servizio Assistenza Tecnica.

MODO D'USO

PROTECT è pronto all'uso.

- Applicare dopo almeno 12/24 ore dal lavaggio (o dal trattamento con prodotti idrorepellenti di profondità come IDROBLOCK / IPA 16 / ICR 17- GEAL), su materiale pulito, asciutto o uniformemente umido, in una o due mani con pennello, panno o vello spandicera, bagnando uniformemente la superficie.
- Dopo asciugatura (1 - 2 ore) si può applicare una eventuale mano successiva.
- Dopo almeno 4-6 ore è possibile applicare gli eventuali prodotti di finitura (BASE / WOPLUS / GRANIGLIE PROF - GEAL).

Evitare l'applicazione su superfici molto calde o molto fredde (> 35°C o < 5°C).

È consigliabile lavare le superfici trattate con PROTECT con detergenti neutri (CB 90 o LINDO SANIGEN - GEAL).

Se usato come trattamento unico senza finitura, per la manutenzione periodica e rigenerativa della protezione, riapplicare PROTECT una volta l'anno, in particolare su superfici a pavimentazione soggette ad alto traffico e in esterni.

Consumo indicativo medio: 1 litro per 10 mq

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA SETTOLA 121 - 51031 AGLIANA (PT) - ITALIA TEL. +39 0574 750365

ASSISTENZA TECNICA +39 0574750365 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00) -

WWW.GEAL-CHIM.IT INFO@GEAL-CHIM.IT

